

Options pour relevages avant Sauter



3ème point télescopique

- ▶ meilleure adaptation au terrain accidenté
 - ▶ verrouillable
 - ▶ attelage et dételage plus facile
- 3ème point



Phares de route additionnels



Prise avant

- ▶ Branchement à la tuyauterie „Levée“
- ▶ pour faucheuses frontales tirées



Manomètre

Suspension à boules d'azote

- ▶ absorbeur de chocs
- ▶ Amélioration du confort de conduire



Raccord angulaire

- ▶ plus d'espace libre pour le 3ème point du relevage arrière



Soupape d'inversion avec papillon réducteur

- ▶ verrouiller, déverrouiller
- ▶ simple effet/double effet
- ▶ papillon réducteur à réglage continu
- ▶ levée pas étranglée



Système de modulation de pression

- ▶ report de charge constant sur l'outil avant (p. ex. rouleau packer)
- ▶ ajustage au moyen d'une molette
- ▶ manomètre sert à contrôle



2 prises avant double effet Prise retour libre gros diamètre Prise de courant 7 plots Commande électrique par l'avant



Commande électronique de position

- ▶ propre distributeur à haute capacité
- ▶ adaptation du poids à deux étages
- ▶ réglage continu des positions de travail (lever et baisser)
- ▶ facilité de manœuvre

SAUTER

Technologie de pointe pour l'industrie agricole



Triangle d'attelage côté tracteur cat. 2

- ▶ poids d'outils avant jusqu'à 1200 kg



Supports pour ressorts de compensation de faucheuse frontale



Bloc réservoir pour masses

- ▶ poids nu 220 kg
- ▶ poids total si rempli de béton 720 kg, maxi 1000 kg
- ▶ avec crochets gr. 3L pour le transport d'outils (maxi 1000 kg)

Plaque support pour porte-masses 3 points/ adaptable sur triangle d'attelage côté tracteur

- ▶ pour boulonner le porte-masses d'origine
- ▶ Poids total jusqu'à 1500 kg



Plaque d'attelage pour appareils à emploi communal

- ▶ taille 3 ou 3/5 (suivant DIN 76 060)
- ▶ attelage à chape
- ▶ ouverture pour arbre à cardan
- ▶ bras inférieurs courts
- ▶ 3ème point court
- ▶ construction rigide (plaque ne peut pas être levée et baissée)
- ▶ Réducteur à arbre creux en déport
- ▶ démontage rapide



Les indications et illustrations sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part, et sont modifiables sans préavis. Construction et disponibilité dépendent du type de tracteur et du pays. Le tarif actuel est toujours décisif.



SAUTER

Idées · Machines · Technique

Landman Agricultural Support

Dierenriem 12
 7071 TH Ulfst Nederland
 Telefon ++31 315 640521
 Telefax ++31 315 640531
 E-mail info@landman-agri.com
 Internet www.landman-agri.com